

Premabois âme pleine tertiaire et ERP 2V

PLEINE

Porte de communication

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premabois âme pleine 2V est une porte de communication haut de gamme très résistante, qui se décline en battante ou coulissante, dans de nombreux designs avec ou sans vitrage, particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics.



Communication



PLEINE



ENVIRONNEMENT



• DEP N°1 (HB) • DEP N°2 (HM)

6 familles de designs



Isoplane Postformée et Postformée Tendance Rainurée Beaux-arts et matriciée Stratifiée Essence Fine Moulurée

Mise en œuvre



+ Coulissant

Nos +

- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Option : Inserts à coller sur la gamme Matriciée
- + Finition portes et huisseries coordonnées

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux brut sans joint confort - Section : Mini 68 x 58 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement (dimensions maxi de 930 sans oculus) - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 2 fiches sur huisserie métallique - 3 paumelles 140 x 55 sur huisserie bois, 4 à partir de 930 - Serrure : 1 point de sureté axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Kit coulissant en applique** : à peindre

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel		Huisserie bois traditionnelle				Bâti métal traditionnel		Huisserie métal traditionnelle				Huisserie Fin de Chantier Bois	Huisserie Fin de Chantier Métal
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy Bois	Easy kit Fiche	
3000x (1230+1230)	22 dB	PB-02-CD/ PB-21-CR	PB-04-CD/ PB-23-CR	PB-07-CD/ PB-26-CR	PB-09-CD/ PB-28-CR	PB-36CD/ PB-38CR	PB-01-CD/ PB-20-CR	PB-03-CD/ PB-22-CR	PB-05	PB-06-CD/ PB-25-CR	PB-08-CD/ PB-27-CR	PB-37-CD/ PB-39-CR	PB-13-CD/ PB-32-CR	PB-24	

Variantes & options

Finitions du vantail - Parements Mélaminés gamme Embellis - Stratifié - Laquage blanc (chant peint) - Contreplaqué

Décors du vantail - Matricé (selon modèles) - Matricé avec inserts à coller gamme Parure (selon modèle), en prépeint et laqué blanc - Rainuré ligne Beaux Arts (selon modèles) en prépeint, stratifié et laqué blanc - Postformé et Postformé tendance - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Quali + : Huisserie bois prépeint sans joint iso - Bois dur qualité à peindre - Créaconfort : Bois résineux qualité à peindre avec joint iso - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302 sur modèles non vitrés

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles UNI BCP sur Huisserie bois - Charnières invisibles réglables en 3D

Serrures - 1 point BC, BCC ou de sûreté - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Crémone en applique - Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé - Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manœuvre

Oculus*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 • Tous les modèles vitrés des gammes de designs Communication sauf les oculi des portes laquées à chant PVC
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Kit coulissant en applique à peindre pour vantail de 1030 maxi suivant plan PB-280 - Garnitures pour porte coulissante sans verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur plaque ou sur rosace

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle					Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle					Huisserie Fin de Chantier Bois	Huisserie Fin de Chantier Métal	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan		Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre			Placopan
2VE / 2VI	Isoplane prépeint	2610x(330/1230)+{330/1230} {4}										2040x(630/930) +{630/930}			
2VE / 2VI	Postformée prépeint	2040x(430/930)+{430/930} {3} {4}										2040x(630/930) +{630/930} {3}			
2VE / 2VI	Rainurée prépeint	2040x(630/930)+{630/930} {3}													
2VE / 2VI	Matricée prépeint	2040x(430/830)+{430/830} {3} {4}										2040x(630/830) +{630/830} {3}			
2VE / 2VI	Isoplane laquée chants peints (1)	2610x(330/1230)+{330/1230} {3} {4}										2040x(630/930) +{630/930} {3}			
2VE / 2VI	Postformée laquée chants peints (1)	2040x(430/930)+{430/930} {3} {4}										2040x(630/930) +{630/930} {3}			
2VE / 2VI	Rainurée laquée chants peints (1)	2040x(630/930)+{630/930} {3}													
2VE / 2VI	Matricée laquée chants peints (1)	2040x(430/830)+{430/830} {3} {4}										2040x(630/830) +{630/830} {3}			
2VE / 2VI	Essence fine	2610x(330/1230)+{330/1230} {3} {4}										2040x(630/930) +{630/930} {3}			
2VE / 2VI	Stratifiée	3000x(330/1230)+{330/1230} {3} {4}										2040x(630/930) +{630/930} {3}			

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (1) : Chants droits sur paumelles, ou recouvrement dimensions et options spéciales
 (3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle (4) : Easy bois : Hauteur vantail limitée à 2040 et largeur vantail mini = 630 mm