

BLOC-PORTE PF/CF

SUPRAFEU

1H

Procès verbaux

PF/CF 1H
(recto verso en 1 vantail
côté opposé aux paumelles
en 2 vantaux)
CSTB N°90.30999 + ext.



**SIMPLE ACTION
AVEC POINT DE FERMETURE**

**1 VANTAIL
2 VANTAUX EGAUX**

**PREPEINT
OU ESSENCE FINE**

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR (mm)
2040	630 à 930

2 VANTAUX EGAUX

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)
2040	570+570 à 830+830

BLOC-PORTE PF/CF

SUPRAFEU



PF/CF
1 H

Descriptif

Huisserie

Huisserie 3 côtés Métallique ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) en section mini 68 x 57. Dans le cas de la pose d'une serrure multipoint sur un bloc-porte huisserie Bois 1 vantail, des joints intumescents sont positionnés en feuillure d'huisserie(*)

Vantail

Epaisseur 50 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements de fibres de bois prépeints - Chant droit contrefeuilluré - Joints intumescents sur les montants et la traverse haute en configuration 1 vantail serrure 1 point (suppression des joints intumescents en configuration 1 vantail serrure multipoint*) - Joints intumescents sur les montants et la traverse haute et basse en configuration 2 vantaux serrure 1 point

(*) Modifications admises et entérinées par le C.E.C.M.I. en date du 18 avril 1986

Articulation

- 3 paumelles (ou 4 pour vantail de 930 mm ou équipé d'un ferme-porte)
- Pose possible d'1 ferme porte en applique par vantail conforme aux dispositions du § IX.4(*)

Fermeture

1 vantail et 2 vantaux

- Serrures de sûreté NFQC 1 point (de dimension maxi 150 x 90 x 17) et multipoints (en configuration 1 vantail sur huisserie bois uniquement)

2 vantaux uniquement

- Feuillure de battement tiercée avec joint intumescent sur vantail semi-fixe et vantail de service
- 2 verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe
- Pose possible d'1 crémone acier en applique sur vantail semi-fixe conforme aux dispositions du § IX.1(*)

Finitions

- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres de bois.
- Pose possible d'1 microviseur conforme aux dispositions du § IX. 3(*)
- Moulures bois (qualité à peindre ou à vernir)
- 1 Oculus CF1H par vantail (distance mini oculus-bord vantail : 200 mm) de 400 x 300 maxi

(*) Modifications admises et entérinées par le C.E.C.M.I. en date du 18 avril 1986

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plans n° 41 HB et n° 10 HB)
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plans n° 41 HB et n° 6 HB)

HUISSERIE METALLIQUE

- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plans n° 36 HM et n° 8 HM)
- Bâti Métallique à sceller (cahier technique plans n° 36 HM et n° 5 HM)
- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plans n° 36 HM et n° 13 HM)