

BLOC-PORTE PF/CF

MAG 60 WV PIVOT DE SOL MODE 1

1H

Procès verbaux

PF/CF 1H (recto verso)
CTICM N°99-A-347 + ext. (1 VANTAIL)
CTICM N°99-A-348 + ext. (2 VANTAUX)



**DOUBLE ACTION MODE 1
SUR PIVOT DE SOL**

**SANS POINT DE FERMETURE
AVEC AMORTISSEMENT A LA FERMETURE**

1 VANTAIL / 2 VANTAUX

**STRATIFIE A PEINDRE OU
DECORATIF A RIVES HOMOGENES**

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR (mm)
2300	830 à 1230

2 VANTAUX

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2300	730+730 à 1030+1030	Grand vantail : 730 à 1030 Petit vantail :

BLOC-PORTE PF/CF

MAG 60 WV PIVOT DE SOL

Descriptif MODE 1



PF/CF
1 H



Huisserie

Huisserie 3 côtés à profil spécial PREMDOR réf. H24 (profilés métal recouvrant une plaque de plâtre) ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) de largeur mini 100 mm. Joints intumescents en périphérie d'huissérie

Vantail

Epaisseur 50 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements stratifiés - Chant droit à rives homogènes chanfreinés côté articulation - Joints intumescents en traverse basse. Joints intumescents à lèvres insérés dans des protections de chant de porte fixés sur les montants côtés battement

Articulation

Pivotement bas assuré :

- par une partie inférieure ; le Pivot de sol (système mécanique avec partie mâle) encastré dans le dans le sol, avec une boîte à scellement et plaque de recouvrement
- par une partie supérieure femelle encastrée dans l'angle bas du vantail côté articulation

Pivotement haut assuré :

- par une partie supérieure mâle encastrée dans la traverse haute de l'huissérie (ou traverse basse de l'imposte)
- par une partie inférieure femelle encastrée dans l'angle haut du vantail côté articulation

Verrouillage (optionnel)

- Verrou électromécanique (1 par vantail) encastré en traverse haute d'huissérie

Finitions

- Oculus PF1H ou CF1H (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm)	Nombre max. d'oculus de même forme par vantail
Ø300 ou Ø400 ⁽¹⁾	400 x 300	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS SPECIALES

Forme Rectangulaire (mm) h x l	Nombre max. d'oculus ≤0.25 m ² de même forme par vantail
≤1200 x 400	3 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

(1) option capoté en Ø400

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 2H) (cahier technique plan n° 28 HB)
- Huisserie Bois mise en œuvre perpendiculairement à une cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 2H avec parements doubles) ou une cloison maçonnée (cahier technique plan n° 31 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 14 HB)

HUISSERIE METAL MIXTE H24

- Huisserie H24 perpendiculaire à une cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 2H avec parements double) ou une cloison maçonnée (cahier technique plan n° 19 HM)