



**TLP**  
TOUTES<sup>LES</sup>  
PORTES  
[www.touteslesportes.com](http://www.touteslesportes.com)

# Planimétal

Une porte à double parements  
acier 2 faces 15/10

Prépeinte ou laquée texturée, la porte Planimétal concilie qualité de présentation et solidité renforcée grâce au double parement acier.

# Planimétal

Porte acier 2 faces tôlées  
15/10.




Modèle laqué

## Performances essentielles



### Sûreté

Avec 2 faces 15/10<sup>e</sup>, une sûreté renforcée.



### Stabilité

L'efficacité de l'acier avec assemblage par soudure.

### Adaptabilité à tout type de bâti

Quel que soit le type de mur, la porte Planimétal offre une solution facile de mise en oeuvre.

# Descriptifs

## Huisserie

### Huisserie standard

- Feuillure de 48 x 15 mm.
- En acier 1<sup>er</sup> choix 15/10<sup>e</sup> L.A.C. prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Barre d'écartement soudée.

### Fixation de l'huisserie

- 6 pattes à scellement soudées.
- Deux butées adhésives.

## Vantail

### Porte à chants droits, épaisseur : 46 mm

- Parement deux faces tolées en acier 1<sup>er</sup> choix 15/10 L.A.C.
- Tôle pliée à double retours soudés sur 3 traverses de renfort, assurant rigidité et stabilité.

### Protection des aciers

- Prépeinture : primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.

## Quincaillerie

### Ferrage de la porte

- 3 paumelles.
- Réserve serrure à larder 1 point.
- Axe du cylindre à 50 mm.

## Aspect

Porte plane à parements lisses 2 faces

- Parement primaire à peindre.

# Variantes & options

sont à spécifier précisément à la commande

### HUISSERIE

- En acier galvanisé 1<sup>er</sup> choix 15/10 plus primaire.
- Imposte tôle pour porte hors standard, sans traverse.

### VANTAIL

- Possibilité 2 vantaux, 1 journalier + 1 semi-fixe avec verrous.
- Tôle de parement en acier galvanisé de 1<sup>er</sup> choix 15/10 plus primaire.
- Perforation 30 trous Ø15 mm.
- Oüies d'aération.

### QUINCAILLERIE

- Serrure de sécurité à pêne dormant.
- Serrure de sécurité à larder, 1 point.
- Serrure de sécurité à larder, 3 points.
- Cylindre profil européen 3 clés.
- Ensemble garniture béquille double entraxe 165 mm.
- Adaptation pour serrure antipanique.
- Poignée de tirage soudée.

### ASPECT

- Porte finie laquée texturée.

## Options

Oüies d'aération



Perforation 30 trous Ø 15 mm



Grille d'aération



## Dimensions Planimétal Plan N° 65 du cahier technique.

| HUISSERIE       | HAUTEURS    |             | LARGEURS   |            |            |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| METAL HORS-TOUT | 1978        | 2078        | 694        | 794        | 894        | 994        |
| <b>NOMINALE</b> | <b>1940</b> | <b>2040</b> | <b>630</b> | <b>730</b> | <b>830</b> | <b>930</b> |
| PASSAGE         | 1933        | 2033        | 604        | 704        | 804        | 904        |
| CLAIR           | 1933        | 2033        | 604        | 704        | 804        | 904        |
| ENTREFEUILURE   | 1948        | 2048        | 634        | 734        | 834        | 934        |
| VANTAIL         |             |             |            |            |            |            |
| JOURNALIER      | 1936        | 2036        | 628        | 728        | 828        | 928        |

## Prescription

- Les portes de cave ou de services seront du type Planimétal 2.15, à peindre.
- Les huisseries seront en acier L.A.C. de 15/10° ou galvanisé 15/10°, prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Les vantaux seront à chants droits de 46 mm d'épaisseur, composés de deux faces tôlees, chants pliés formant deux retours, assemblés par soudure sur trois traverses, réalisés en acier 15/10° L.A.C. ou acier galvanisé de 15/10°, protection primaire au trempé-polymérisé au four à 180°C.
- Ferrage par 3 paumelles, fermeture par serrure un point ou trois points à pènes sortants, cylindre à profil européen, cinq goupilles, garniture béquille double sur plaque en aluminium anodisé moulé.

### OPTIONS :

- Poignée métallique soudée.
- Platine de protection du pêne.
- Renfort pour ferme porte.
- Renfort pour antipanique
- Perforation 30 trous Ø15 mm.
- Ouis d'aération.
- Imposte tôleée.