

PREMABOIS
AME PLEINE ANTI X

20/10^e

PROTECTION
PLOBEE

AME PLEINE STRATIFIEE

SIMPLE ACTION

1 VANTAIL
2 VANTAUX

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
2040	630 à 1230

2 VANTAUX

HAUTEUR (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2040	630+630 à 930+930	Grand vantail : 730 à 1030 Petit vantail :

BLOC-PORTE ANTI RAYONS X

PREMABOIS AME PLEINE ANTI X



Descriptif

Huisserie

Huisserie mixte en Bois Feuillus Abouté Ecocertifié et panneau sandwich « fibre de bois/feuille de plomb de 20/10 mm » (qualité à peindre) de section mini 68 x 57

Vantail

Epaisseur 40 mm - Cadre Bois Exotique et âme pleine revêtue de 2 panneaux sandwich (composés de fibre de bois/feuille de plomb de 10/10 mm) stratifiés - Chant droit

Fonction articulation

- 4 paumelles
- Option anti-dégondage avec 2 douilles (sur huisserie) + 2 pions (sur vantail) en Huisserie
- Pose possible d'1 ferme porte en applique par vantail

Fermeture

1 vantail et 2 vantaux

- Serrures PD1/2T, BC, BCC
- Serrures de sûreté 1 point et multipoints

2 vantaux uniquement

- 2 verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe (feuillure centrale tiercée)

Finition

- Oculus anti-rayons X avec verre spécial plombé et parclose plombée (Formes et dimensions sur étude spéciale)

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS PLOMBÉE

- Huisserie Bois plombée à sceller (cahier technique plans n° 48 HB et n° 10 HB)
- Bâti Bois plombé à sceller (cahier technique plans n° 48 HB et n° 6 HB)