

AME PLEINE

Certification

Vantail certifié



ISOPLANE PREPEINT

SIMPLE ACTION

1 VANTAIL
2 VANTAUX

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
2040	430 à 1230

2 VANTAUX

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2040	630+630 à 930+930	Grand vantail : 730 à 1030 Petit vantail : 430 à 630

BLOC-PORTE COMMUNICATION

PREMABOIS ÂME PLEINE



Descriptif

Huisserie

Huisserie en version Standard

Huisserie Bois Résineux (qualité à peindre) ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir de section mini 68 x 57)

Huisserie métallique

Les variantes « plus » PREMDOR

1/ Huisserie Bois Résineux prépeinte : Huisserie Bois revêtu d'un primaire standard

2/ Huisserie TECHNIPRIM spéciale « laquage » : constituée de panneaux MDF spéciaux revêtue d'un primaire particulièrement adapté pour le laquage

3/ Huisserie « Bloc-porte réversible 1 vantail » (concept breveté) : ce concept permet de passer d'un bloc-porte monté en ouverture en droite poussant à un bloc-porte monté en gauche poussant (voir mode opératoire cahier technique page...)

Vantail

Épaisseur 40 mm - Cadre résineux ou bois exotique ou MDF
Âme pleine revêtue de 2 parements de fibres de bois prépeints
Chant droit ou à recouvrement (dimension maxi de 930 mm sans oculus)

Fonction articulation

- 3 paumelles (ou 4 pour vantail ≥ 930 mm ou équipé d'un ferme-porte) pour les blocs portes à chant droit sur Huisserie Bois et Huisserie Métallique
- 3 paumelles réversibles PREMDOR pour les blocs portes réversibles à chant droit sur Huisserie Bois (en 1 vantail uniquement)
- 4 fiches pour les blocs portes à recouvrement sur Huisserie Bois et Huisserie Métallique

Fermeture

1 vantail et 2 vantaux

- Serrures PD1/2T, BC, BCC
- Serrures de sûreté 1 point et multipoints

2 vantaux uniquement

- 2 verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe (feuillure centrale tiercée)

Imposte pour bloc-porte 1 vantail et 2 vantaux

- Feuillure de battement (imposte/vantail)
- 2 verrous à entailler droite et gauche sur traverse basse de l'imposte

Imposte démontable

- Épaisseur 40 mm - Cadre Bois Résineux ou Bois Exotique
Âme pleine revêtue de 2 faces fibres de bois prépeints

Finitions

- Gravure Ligne Beaux Arts
- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres bois
- Moulures bois non vernies
- Oculus (verre sans caractéristiques feu) avec parcloses circulaires ou rectangulaires
- Contreplaqué qualité à peindre ou à vernir (en substitution des parements de fibres prépeintes)



voir finition « Ligne Beaux-Arts »

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plans n° 3 HB (droit) et n° 4 HB (recouvrement))
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plans n° 10 HB (droit) et n° 12 HB (recouvrement))
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plans n° 6 HB (droit) et n° 7 HB (recouvrement))
- Variantes de mise en œuvre en configuration imposte démontable (cahier technique plan n° 34 HB)

HUISSERIE METALLIQUE

- Huisserie Métallique sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plans n° 3 HM (droit) et n° 4 HM (recouvrement))
- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plans n° 8 HM (droit) et n° 9 HM (recouvrement))
- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plans n° 13 HM (droit) et n° 14 HM (recouvrement))
- Bâti Métallique à sceller (cahier technique plan n° 5 HM (droit) et n° 6 HM (recouvrement))
- Variantes de mise en œuvre en configuration imposte démontable (cahier technique plan n° 30 HM)