

## BLOC-PORTE DAS PF/CF

# MAG 60 PAU SPF DAS

BANDEAU ET FERME-PORTE BRAS A COULISSE  
GEZE MODE 2

# 1H

## Procès verbaux

PF/CF 1H  
(côté opposé aux paumelles)

CTICM N° 99-A-189 + ext. (1 VANTAIL)

CTICM N° 99-A-274 + ext. (2 VANTAUX)

PV DAS : CNPP N°05 00 12



Bloc-porte certifié



SIMPLE ACTION  
SANS POINT DE FERMETURE

BANDEAU ET FERME-PORTE  
BRAS A COULISSE

1 VANTAIL / 2 VANTAUX

STRATIFIE A PEINDRE  
OU DECORATIF

## Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

### 1 VANTAIL (angle d'ouverture maximum : 110°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR (mm)
2300	530 à 1230

### 2 VANTAUX (angle d'ouverture maximum : 110°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2300	630+630 à 930+930	Grand vantail : 630 à 1130 Petit vantail : 630 à 730

# BLOC-PORTE DAS PF/CF

## MAG 60 PAU SPF DAS BANDEAU ET FERME-PORTE BRAS A COULISSE Descriptif MODE 2



PF/CF 1H

### Huisserie

Huisserie 3 côtés en Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) à feuillure spéciale de 54 x 18 en section mini 68 x 57

### Vantail

Épaisseur 50 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements stratifiés - Chant droit non contrefeuilluré à rives homogènes - Joints intumescents sur le montant côté articulation et en traverse basse et haute de vantail - Joints intumescents à lèvres insérés dans des protections de chant de porte fixés sur les montants cotés battement

### Articulation

4 paumelles par vantail (car équipé d'un ferme-porte)

### Verrouillage (optionnel)

Verrou électromécanique (1 par vantail) en applique côté opposé à l'articulation (références homologuées par PREMDOR)

### Finitions

- Oculus PF1H ou CF1H (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

#### DIMENSIONS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm)	Nombre max. d'oculus de même forme par vantail
Ø300 ou Ø400 <sup>(1)</sup>	400 x 300	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

#### DIMENSIONS SPECIALES

Forme Rectangulaire (mm) h x l	Nombre max. d'oculus ≤0.25 m <sup>2</sup> de même forme par vantail
≤1200 x 400	3 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

<sup>(1)</sup> option capoté en Ø400

### Equipements DAS

- 1 ferme porte bras à coulisse (par vantail)
- 1 bandeau par bloc-porte avec ventouse et sélecteur de fermeture intégrés
- 1 boîtier de connexion principal
- Options :
  - contact(s) de position des vantaux portes ouvertes intégré(s) dans le bandeau
  - contact(s) de position des vantaux portes fermées intégré(s) dans le bandeau

### Mises en œuvre

#### HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 2H) (cahier technique plans n° 43 HB et n° 24 HB)
- Huisserie Bois (section mini 88 x 58) perpendiculaire à une cloison maçonnée (cahier technique plan n° 43 HB et n° 17 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 43 HB et n° 10 HB)
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plan n° 43 HB et n° 6 HB)