

BLOC-PORTE DAS PF/CF

MAG 60 PAU SPF DAS
FERME PORTE BRAS A COMPAS + VENTOUSE
MODE 2

1H

Procès verbaux

PF/CF 1H
(côté opposé aux paumelles)

CTICM N° 99-A-189 + ext. (1 VANTAIL)

CTICM N° 99-A-274 + ext. (2 VANTAUX)

PV DAS : CNPP N°05 00 11

Bloc-porte certifié



**SIMPLE ACTION
SANS POINT DE FERMETURE**

**FERME PORTE BRAS
A COMPAS + VENTOUSE**

1 VANTAIL / 2 VANTAUX

**STRATIFIE A PEINDRE
OU DECORATIF**

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL (angle d'ouverture maximum : 180°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR (mm)
2300	530 à 1030

2 VANTAUX (angle d'ouverture maximum : 180°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2300	630+630 à 930+930	Grand vantail : 630 à 1030 Petit vantail : 630 à 730

BLOC-PORTE DAS PF/CF

MAG 60 PAU SPF DAS

FERME PORTE BRAS A COMPAS + VENTOUSE

Descriptif MODE 2



PF/CF 1H

Huisserie

Huisserie 3 côtés en Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) à feuillure spéciale de 54 x 18 en section mini 68 x 57

Vantail

Épaisseur 50 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtue de 2 parements stratifiés - Chant droit non contrefeuilluré à rives homogènes - Joints intumescents sur le montant côté articulation et en traverse basse et haute de vantail - Joints intumescents à lèvres insérés dans des protections de chant de porte fixés sur les montants côtés battement

Articulation

- 4 paumelles par vantail (car équipé d'un ferme-porte)

Verrouillage (optionnel)

Verrou électromécanique (1 par vantail) en applique côté opposé à l'articulation (références homologuées par PREMDOR)

Finitions

- Oculus PF1H ou CF1H (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm)	Nombre max. d'oculus de même forme par vantail
Ø300 ou Ø400 ⁽¹⁾	400 x 300	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

DIMENSIONS SPECIALES

Forme Rectangulaire (mm) h x l	Nombre max. d'oculus ≤0.25 m ² de même forme par vantail
≤1200 x 400	3 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

⁽¹⁾ option capoté en Ø400

Equipements DAS

- 1 ferme porte bras à compas (par vantail)
- 1 ventouse murale (par vantail) alimentée en 24 V ou 48 V en mode rupture ou émission
- 1 boîtier de connexion principal
- Options :
 - contact(s) de position des vantaux portes ouvertes intégré(s) dans la ventouse
 - contact(s) de position à bille des vantaux portes fermées intégré(s) dans le montant de l'huisserie côté articulation

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cloison PF/CF 2H) (cahier technique plans n° 43 HB et n° 24 HB)
- Huisserie Bois (section mini 88 x 58) perpendiculaire à une cloison maçonnée (cahier technique plan n° 43 HB et n° 17 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 43 HB et n° 10 HB)
- Bâti Bois à sceller (cahier technique plan n° 43 HB et n° 6 HB)