

BLOC-PORTE DAS PF/CF

MAG 90 DAS VV DAS
PIVOT DE SOL ASSERVI
MODE 2

1H1/2

Procès verbaux

PF/CF 1H1/2 (Recto Verso)
CTIGM N°97-G-086 + ext.
PV DAS : CNPP 04 00 63



Bloc-porte certifié



DOUBLE ACTION
SANS POINT DE FERMETURE

PIVOT DE SOL
ASSERVI

2 VANTAUX

STRATIFIE A PEINDRE
OU DECORATIF

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

2 VANTAUX + IMPOSTE FIXE (hauteur de 90 à 500 mm)
(angle d'ouverture maximum : 90°)

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
3400 avec hauteur maxi vantail 2900	630+630 à 1030+1030	Grand vantail : 730 à 1230 Petit vantail : 430 à 630

BLOC-PORTE DAS PF/CF

MAG 90 DAS VV DAS PIVOT DE SOL ASSERVI Descriptif MODE 2



PF/CF 1H^{1/2}



Huisserie

Huisserie 3 côtés à profil spécial PREMDOR constituée de 2 montants mixtes (profilés métal recouvrant une plaque de plâtre) et d'une imposte fixe stratifiée (en bois et plaque de plâtre) de section mini 76 x 90 (e x h)

Vantail

Epaisseur 76 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu composite revêtue de 2 parements stratifiés - Système de protection de chant de portes côté articulation et joints anti-pince doigt côté battement

Imposte fixe

Epaisseur 76 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu composite revêtue de 2 parements stratifiés - Joints intumescents à lèvres en traverse basse d'imposte

Articulation

- Pivotement bas assuré :
 - par une partie inférieure ; le Pivot de sol (système mécanique avec partie mâle) encastré dans le sol, avec une boîte à scellement et plaque de recouvrement
 - par une partie supérieure femelle encastrée dans l'angle bas du vantail côté articulation
- Pivotement haut assuré :
 - par une partie supérieure mâle encastrée dans la traverse basse de l'imposte fixe
 - par une partie inférieure femelle encastrée dans l'angle haut du vantail côté articulation

Verrouillage (optionnel)

Verrou électromécanique (1 par vantail) encastré en traverse haute d'huisserie

Finitions

- Oculus PF1H1/2 ou CF1H1/2 avec pareclose acier (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

OCULUS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm) h x l
Ø500	500 x 500

Equipements DAS de retenue électromagnétique des vantaux

- Mécanisme de retenue électromagnétique des vantaux en position ouverte intégré dans le pivot de sol
- 1 boîtier de connexion principal
- Options :
 - contact(s) de position à bille des vantaux portes fermées intégré(s) dans la traverse haute de l'huisserie

Mises en œuvre huisserie spécial MAG 90 VV

- Huisserie spéciale posée en ligne sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique de section mini 98/48 (cloison PF/CF 2H) (cahier technique plan n° 20 HM)
- Huisserie spéciale mise en œuvre perpendiculairement à une cloison plaque de plâtre à ossature métallique de section mini 98/48. (cloison PF/CF 2H avec parements doubles) ou à une cloison maçonnée (cahier technique plan n° 22 HM)