

AME PLEINE

AME PLEINE

DOUBLE ACTION

1 VANTAIL
2 VANTAUX

PREPEINT, STRATIFIE
OU ESSENCE FINE

Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

1 VANTAIL

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
2040	630 à 1030

2 VANTAUX

HAUTEUR (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2040	630+630 à 1030+1030	Grand vantail : 730 à 1030 Petit vantail : 430 à 630

BLOC-PORTE COMMUNICATION

PREMABOIS VV

ÂME PLEINE VA ET VIENT
CHARNIÈRES
À RESSORT

Descriptif

Huisserie

Huisserie 3 côtés à profil spécial Premdor Métallique ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) en section mini 68 x 57
Joint anti-pince doigt à poser sur le montant de l'huisserie côté battement en configuration 1 vantail

Vantail

Épaisseur 40 mm - Cadre Bois Résineux ou Bois Exotique - Âme pleine revêtue de 2 parements de fibres de bois prépeints - Joints anti-pince doigt sur les montants côté battement

Articulation

- 3 charnières à ressort double action (ou 4 pour vantail > 930 mm)

Finitions

- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres bois
- Stratifiés décoratifs collés en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Moulures bois non vernies
- Oculus (verre sans caractéristiques feu) avec parclozes circulaires ou rectangulaires
- Contreplaqué qualité à peindre ou à vernir (en substitution des parements de fibres prépeintes)

Mises en œuvre

HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plan n° 5 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 12A HB)
- Bâti bois à sceller (cahier technique plan n° 8 HB)

HUISSERIE MÉTALLIQUE

- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plan n° 14A HM)
- Huisserie Métallique sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plan n° 4A HM)
- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plan n° 9A HM)