

Premabois stratifié rives homogènes 1V

PLEINE

Porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premabois Stratifiée à rives homogènes 1V est une porte de communication très haut de gamme, disponible dans de nombreux décors stratifiés avec ou sans rainurage et 3 designs d'inserts affleurants ou posés en applique. Elle est particulièrement adaptée à l'usage intensif des bureaux et bâtiments publics de prestige.



Communication



ACOUSTIQUE

Confort acoustique

- Ra = 25 dB
- CTBA 02/PC-PHY/2006/12



PLEINE




ENVIRONNEMENT




- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

2 familles de designs



Isoplane
(stratifié à peindre)



Stratifié

Mise en œuvre



Nos +

- + Nouveaux coloris : Gamme leader
- + Parclofes acier extra-plates

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine - Parement : Plans en stratifiés - Chants : Droits - A recouvrement (dimensions maxi de 930 sans oculus) - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point de sureté axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Kit coulissant en applique** : à peindre

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel					Bâti métal traditionnel					Huisserie Fin de Chantier Bois	
		Huisserie bois traditionnelle					Huisserie métal traditionnelle						
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy Bois
3000x1230	25 dB	PB-02-CD	PB-04-CD	PB-07-CD	PB-09-CD	PB-36CD	PB-01-CD	PB-03-CD	PB-05	PB-06-CD	PB-08-CD	PB-37-CD	PB-13-CD

Variantes & options

Décors du vantail - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Résineux prépeint ou à peindre - Bois dur qualité à vernir - Créaconfort : Bois résineux qualité prépeint avec joint iso - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Cadre bois dur qualité à vernir - Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302 sur modèles non vitrés

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) - Démontable avec feullure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D - Pions anti-dégondage

Serrures - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - multipoints - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale

Oculus*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Kit coulissant en applique à peindre pour vantail de 1030 maxi suivant plan PB-280 - Garnitures pour porte coulissante sans verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle					Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle					Huisserie Fin de Chantier Bois
	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy Bois	
	PB-02-CD	PB-04-CD	PB-07-CD	PB-09-CD	PB-36CD	PB-01-CD	PB-03-CD	PB-05	PB-06-CD	PB-08-CD	PB-37-CD	PB-13-CD	
 1V Stratifié	3000x(330/1230) (4)												

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT (4) : Easy Bois, hauteur limitée à 2040 et largeur vantail mini = 630 mm