

Mag 30 PAU 1V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte MAG 30 PAU 1V EI 30, avec point de fermeture et un vaste choix de finitions stratifiées (61 coloris dans la gamme LEADER), conjugue esthétique, qualité et technicité pour plusieurs destinations : hospitalier, ERP, enseignement, hôtellerie et tertiaire .



FEU

E/EI 30

- 1V : EFFECTIS N° EFR-14-000447
- Recto Verso, sauf RENO (feu côté paumelles)




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

1 famille de designs



Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et
entre murs

**DOUBLAGE
INTERIEUR**

Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Bâti rénovation métallique sur huisserie bois résineux existante
- + Rives de portes homogènes

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plans en stratifiés - Chants : Droit à rives homogènes - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	
3000x1230	EI30	PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	

Variantes & options

Décors du vantail - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique - Résineux qualité à peindre

Vantail - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - Multipoints axe à 50, 120 ou 300 standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclose bois ou acier extra plate	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclose acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parclose acier : 1194x229
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : 4 par vantail • Parclose acier : 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Imposte	Bâti bois					Huisserie bois					Bâti Métal		Huisserie métal				
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Doublage Intérieur (5) (DCF)	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)	Doublage Intérieur (5) (DCF)					
		PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-70	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	PB-73	PB-69					
	1V	EI30	-	3000x(330/1230)				2576x(330/1185), 2.8 m² maxi [Ex : 2576x1087 ou 2365x1185]	2346x(330/980)				2240x (330/1030)					
	1V	EI30	-	-	-	-	-	2240x(330/1230)				-						
	1V	EI30	900 (1)	3000x(330/1230)				2240x (330/1185)	2346x(330/980)				2240x (330/1030)					
	1V	EI30	900 (1)	-	-	-	-	2240x(330/1230)				-						

(1) : Imposte incluse dans la hauteur maxi (5) : Doublage de 70 mm mini colle comprise, limité à 170 mm pour huisserie métallique (6) : Dimensions limitées à 2233x(630/1017)