



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	de 230 à 2300 mm	de 230 à 1230 mm	CI 60 HB	FEU EI,60 (recto & verso) - Cadre bois dur ép. 56 mm - PV n° EFR-16-000230 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency»)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 axe à 40 mm (carré)
- Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 BRICARD 8120, A2P* 8121
- Serrure à carte CISA e-Signo, KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas BRICARD 610, 620, 630, GROOM GR150, G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse BRICARD 650, 670, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS633, OTS634, OTS733, OTS735, ISEO HL105, HL305
- Ferme-porte débrayable GROOM GR300FS, GR500FS, ISEO FL96
- Gâche électrique EFF EFF 17 à émission, 37 à rupture, 118 à émission, 138 à rupture, 143 à émission, 332 à rupture
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120° maxi), ABLOY EA281 (ouverture 180° maxi)
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré EFF EFF 351, JPM VE6000
- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000-1 avec carter inox, JPM SAM001 avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 8 x 2 mm ; à 80 mm du bord du vantail minimum) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse bois exotique

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - FEU SA EI60 - HB - 1V avec condamnation - n°3160 - 22/03/2017.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr