



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	de 230 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 230+230 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 230 à 1029 mm GV = 231 à 1030 mm	CI 60 ET HB	FEU EI,60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm PV n° EFR-16-000231 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

**CHANT
DU VANTAIL**

- Chant dégraissé avec joint double lèvres et joint intumescent
- Chant dégraissé avec feuillure de battement et joint intumescent (PV n° EFR-17-003662)

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD série 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE série D45 Urgence (D457 "Classroom", D459 "Emergency")
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 axe à 40 mm (carré)
- Adaptateur triangle EDF 11 mm à fixer sur le carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 Bricard série 8120, A2P* 8121
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte CISA e-signo - KABA Gamme Ilco réf. : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Option Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Safflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm - PV n° EFR-17-003662 : ONITY HT24/28, HT Prox., HTRFid, Trillium mag, Trillium RFID, Advance Mag, Advance RFID
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- 3 charnières invisibles KUBICA K27, K2400, K3000 (Kubikuadra), K5080, K6200, K6300, K6400, K6700, K6900, KUB17 K7000/K7080/K7120/K7200/K7200 Twist (Zamak), Atomika K8000 (acier) - SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 FR/3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (PV EFR-17-003662)

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas BRICARD 610, 620, 630, GROOM GR150, G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530, ISEO IS 60, IS 110, IS 310
- Ferme-porte à coulisse BRICARD 650, 670, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE TS1500, TS2000, TS3000 V, TS5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736, ISEO HL105, HL305, ISEO IS 65, IS 115, IS 315
- Ferme-porte débrayable GROOM GR 300FS, GR 500FS, ISEO FL96
- Ferme-porte encastré (traverse ép.90 mm, largeur mini 530 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 (standard) (PV n° EFR-17-003662)
- Ouvre porte motorisé ISEO IS 9100, DORMA ED100 (PV n° EFR-17-003662)
- Gâche électrique EFF EFF 17 à émission, 37 à rupture, 118 à émission, 138 à rupture, 138 à émission, 331 à rupture, 332 à rupture
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), ABLOY EA281 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Crémone pompier LA CROISEE DS DUALIS, DEESSE, DEFY, VACHETTE série 722 CFPF, ST 720, ST 740, ST 741, ST 742
- Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, SEVAD LA CROISÉE DS
- Verrou à larder FERCO B.0108.02.0.3 (200 mm acier)



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

OPTIONS

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré EFF EFF 351, JPM VE6000 ; PV n° EFR-17-003662 : GROOM GRS 621 (à émission), GRS 622 (à rupture), GRS 623 (à rupture)
- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000 avec carter inox, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000 avec carter inox, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000 ; PV n° EFR-17-003662 : kit de pose GROOM GRS 628 pour verrous GRS 621 / 622 / 623

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 8 x 2 mm ; à 80 mm du bord du vantail minimum) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (PV n° EFR-17-003662)
- Plaque de protection ép. 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC (toute hauteur possible)
- Plaque de protection acier inoxydable ép. 1 mm, aluminium ép. 1,5 mm (hauteur maxi 300 mm) - possibilité de fixer 2 plaques (PV n° EFR-17-003662)
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm
- Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte