



- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur, traverses résineux.
- Âme anti-rayons X (1 mm - 2 mm et 4mm).
- Épaisseur vantail : 50 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		ANTI X
CLOISON RIGIDE ET CLOISON FLEXIBLE RENFORCÉES CONTRE LES RAYONS X	Bois dur	de 230 à 2115 mm	de 630 à 1190 mm	TX1 Ep. plomb 1 mm	ép. 50 mm Rapport essai n° 90 637-1vtl
				TX2 Ep. plomb 2 mm	
				TX4 Ep. plomb 4 mm	

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** 72 x 54 mm (plomb 1 et 2 mm) ou 86 x 54 mm (plomb 4 mm) avec feuille de plomb incorporée
- Joint d'étanchéité 3 côtés

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

Tout perçement trou de béquille et cylindre affecte l'isolation anti-rayons X

- Mortaise, têtère
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM Multibat 290000, sans perçement trou de béquille et trou de clef

ARTICULATION

- Paumelles adaptées

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

OCULUS

- Vitrage - performance anti-rayon X équivalent à 2 feuilles de plomb de 1 mm (dimensions clair de vue : 355 x 255 mm et Ø 355 mm)

OPTIONS

- Couvre joint prépeint blindé 1 feuille de plomb 2 mm, 2490 x 70 mm
- Panneau de revêtement mural prépeint, blindé 1 feuille de plomb 2 mm, 2490 x 930 mm

Vantail épaisseur 50 mm
Références TX1 - TX2 - TX4 - TX6

