

Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell EPL28 Rhodos
von KARCHER DESIGN

Klipprosettentechnik aus Edelstahl
mit 7mm Stütznocken
Führungsbuchse zum Einschrauben
Gleitlager aus Nylon
durchgehende M5 Schrauben,
unsichtbar befestigt
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift,

Montagevariante: Flächenbündig (Karcher Frässhablone Z600D) oder aufgesetzt.
Türstärke: 40-50mm, abhängig von Montagevariante und Türausführung (gefälzt oder stumpf)
Bei flächenbündiger Montage muss die Restholzstärke mindestens 4mm betragen.

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit Kugelknopf
FS (feuerhemmend)

Achtung: Profilzylinderlängen vor der Montage abklären.

Material: Edelstahl matt

Karcher Artikel Nr.:

EPL28 OS 71 (ohne Schlüsselrosette)
EPL28 BB0 71 (BB Garnitur)
EPL28 PZ0 71 (PZ Garnitur)
EPL28 BAD 71 (WC Garnitur)
EPL28 WGR 71 (Wechselgarnitur DIN rechts)
EPL28 WGL 71 (Wechselgarnitur DIN links)
EPL/FS28 PZ0 71 (feuerhemmende PZ Garnitur)
EPL/FS28 WGR 71 (feuerh. Wechselgarnitur DIN rechts)
EPL/FS28 WGL 71 (feuerh. Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

