

# Fusion Eco Feu Réversible 1V EI 60

EI60

Tertiaire, ERP & Industrie

1 vantail

Ce Bloc Porte économique réversible en stock vous permet d'apporter une solution rapide de fermeture coupe feu. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS



## FEU

EI60 recto verso

- EFFECTIS 09-A-492 + Ext 11/01 + 12/2
- EFFECTIS 09-A-493 + Ext 11/01 + 12/2



**STABILITÉ**  
suivant DTU



## THERMIQUE

Ud = 1,5 (HM)

- CRIT BOIS N°2012-442



## ENVIRONNEMENT



DEP A+

## 1 famille de designs



Plane

## Mises en œuvre

**SCELLÉE** en angle **VISSÉE** en angle

## Nos +

- + Divisez par 2 les références stockées
- + Produit économique
- + Réversible
- + Optimisation du poids du vantail

## Descriptif de base

**Huisserie** - Bâti 4 cotés parement des traverses réduit, en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 1013 forte structure, traverse basse amovible - étanchéité au feu par joint intumescent

**Vantail** - porte à recouvrement 2 côtés de 54mm d'épaisseur - Parements lisses en acier galvanisé 75/100e finition RAL 1013 forte structure - assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité - âme composite technique coupe-feu et acoustique - ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160mm 1 avec roulement à bille, 1 avec ressort de fermeture - pions anti dégonflage - serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65 - béquille double nylon noir sur plaque acier avec kit de protection anti écrasement au niveau de la serrure - renfort anti panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme porte coté paumelles selon PM 89

## Dimensions et mises en œuvre standards

- Hauteurs standards : 2050 - Largeurs standards 1V : 800, 890 ou 990

Dimensions max	Performance max	Bâti métal SR6
		Scellée ou vissée
2050x990	EI30	PM-73
	EI60	PM-74

## Variantes & options

### Huisserie

- cornière de rehausse du parement de la traverse haute pour la symétrie des parements d'huisseries

### Serrures\*

- serrure 1 point d'urgence sortie toujours libre conforme EN179
- kit de barre anti panique 1 point encastrée manœuvre extérieure sur ouvrant avec cylindre et garniture conforme EN 1125
- kit de barre anti panique 1 point encastrée sans manœuvre extérieure sur ouvrant conforme EN 1125

### Fermeture\*

- ferme porte en applique bras à compas
- ferme porte en applique bras à coulisse
- limiteur d'ouverture pour ferme porte bras à coulisse


### Accessoires\*

- cylindre varié à profil européen 40 x 35
- cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton

### Pas de fabrication sur mesure

\* Références homologuées par Keyor

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti métal SR6		
		Scellée ou vissée		
		PM-73	PM-74	
	1V	El30	2050x(800/990)	-
		El60	-	2050x(800/990)