

Premafeu SPF DAS 2V EI 30

EI₂ 30

Porte DAS

- Mode 2 Ferme-porte bras à compas + ventouse
- Mode 2 Ferme-porte bras à coulisse + ventouse
- Mode 2 Ferme-porte + Bandeau
- Mode 2 Ferme-porte encastré + Bandeau
- Usage intérieur

La Premafeu SPF DAS 2V EI 30 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.



DAS
E/EI₂ 30
• Certificat NF



FEU
E/EI₂ 30
• Certificat NF
• Recto, Verso



ENVIRONNEMENT



• FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

5 familles de designs



Isoplane

Gravée et Matriciée

Stratifiée

Moulurée

Placage bois essence fine

Mise en œuvre



Nos +

- + Huisserie bois résineux
- + Pas de sélection de fermeture des vantaux
- + Ventouses renforcées au sol en option

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Joint intumescent à lèvres côté battement - Joint intumescent en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique

Equipements DAS (références situées en annexes) - Economique : Ferme-porte bras à compas, ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - Avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) et contact de position porte ouverte (intégrée à la ventouse)

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	
2240x (942x942)	EI30	PB-90	PB-90	PB-90	PB-90	PB-91	PB-91	PB-91	PB-91	PB-91	

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence-fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Gravé en prépeint, stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint isophonique (HB : PB-410, 411, 412, 420 et HM : PB-400, 401, 404, 405 et 407)

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U

Articulations* - Paumelles inox UNI - Paumelles inox 140x70 mm - Charnières invisibles (PB-315)

Equipements DAS (références situées en annexes)

- **Economique plus** : Ferme-porte bras à coulisse, ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° : avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'hubrisserie) et porte ouverte (intégrée à la ventouse)

- **Esthétique** : Ferme-porte et bandeau électromagnétique avec ventouse intégrée 24 ou 48V rupture (2.5W unitaire) ou émission (6W unitaire), angle d'ouverture 120° : avec ou sans contact de position porte fermée et ouverte intégré au bandeau

- **Esthétique plus (robuste)** : Ferme-porte et bandeau électromagnétique avec ventouse intégrée 24 ou 48V rupture (4.8W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° : avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'hubrisserie)

- **Prestige** : Ferme-porte encastré, ventouse intégrée 24V ou 48V rupture (0,8W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture (vantail semi-fixe : 90°, vantail de service : 120°) : avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'hubrisserie)

Serrures* - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Crémone automatique en applique - Barre anti-panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou électromagnétique en applique côté paumelles (1 par vantail) - (PB-508 : Largeurs mini ouvrant et semi-fixe)

Dispositifs de maintien - Ventouses murales encastrées - Ventouses de sol | Ventouses bi-tension

Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclose bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none">• Parclose bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400• Parclose acier : D 279, D 432, 432x279• Parclose acier inoxydable : 300x400
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none">• Parclose bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400• Parclose acier : 1194x229
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none">• Parclose bois : 4 par vantail• Parclose acier : 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none">• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal				Dissymétrie «rapport semi fixe / ouvrant > ou = à»
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre		
		PB-90	PB-90	PB-90	PB-90	PB-91	PB-91	PB-91	PB-91	PB-91		
	2VE	F-P bras à compas Eco (**)	[1840/2240]x[530/942] +[530/942]				[1840/2240]x[530/942]+[530/942]				-	
	2VI		[1840/2240]x[530/942] +[530/942]				[1840/2240]x[530/942]+[530/942]				0.5	
	2VE	F-P bras à coulisse Eco plus (**)	[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1120				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1120				-	
	2VI		[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1120				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1120				0.5	
	2VE	F-P et bandeau Esth. (**)	[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1260				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1260				-	
	2VI		[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1260				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1260				0.5	
	2VE	F-P et bandeau Esth. plus (**)	[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1130				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1130				-	
	2VI		[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1130				[1840/2240]x[530/942]+[530/942] mini v1+v2 = 1130				0.5	
	2VE	F-P encastré Prestige (**)	[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1450				-				-	
	2VI		[1840/2240]x[530/942] +[530/942] mini v1+v2 = 1450				-				0.5	

(**) Définition au niveau des Variantes et options, équipement DAS