

Premafeu VV DAS 1V pivot Linteau EI30

E/EI₂ 30

Porte DAS

Mode 2 Pivot linteau SEVAX JANUS + ventouse

Mode 2 Pivot linteau motorisé 75 PLM

Mode 2 pivot linteau asservi SEVAX LUCIFER

Usage intérieur 1 vantail - Double action

La Premafeu VV DAS Pivot Linteau 1V EI 30 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.

**DAS**E/EI₂ 30

- Certificat NF

**FEU**E/EI₂ 30

- Certificat NF

**ENVIRONNEMENT**

- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

sevax
SAINT-GOBAIN

2 familles de designs



Isoplane



Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et
entre murs

(Hors PLM)

Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13mm
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Ventouses renforcées au sol en option
- + SEVAX axe 52 nous permettant d'avoir le plus petit HT et un passage libre au maximum

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joints Intumes-cents collés sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : Joint intumescent à lèvres côté battement - Joint intumescent en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 53 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Equipements DAS (références situées en annexes) - Economique : Pivot linteau SEVAX axe 52 janus et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse sauf pour l'huisserie mixte extra plate)

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Huisserie bois | | Huisserie mixte | | Huisserie mixte extra plate | |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Parallèle | Perpendiculaire | Parallèle | Perpendiculaire | Parallèle | Perpendiculaire |
| 2345x1070 | EI30 | PB-100-S | PB-101-S ⁽⁴⁾ | PB-103-S ⁽⁴⁾ | PB-104-S ⁽⁴⁾ | PB-135-S ⁽⁴⁾ | PB-136-S ⁽⁴⁾ |

(4) Pour la version motorisée, se reporter à la fiche G11/01

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)
- Joint anti-pince doigts côté battement

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)

Equipements DAS (références situées en annexes)

- **Esthétique** : Pivot linteau SEVAX axe 52 lucifer avec ventouse intégrée au pivot (2.3 W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 100° : avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l'huisserie

- **Motorisé** : Pivot linteaux motorisé T5 PLM (SEVAX Saint Gobain) avec refermeture mécanique avec ou sans contact à bille dans l'huisserie, Arrêt et débrayage auto en cas de contact, Alimentation 220 V, commande SSI 24V / 48V, coffret spécifique de raccordement et de gestion, télécommande déportée, pour plus d'information se référer à la fiche G11/01

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Oculus*

| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois | |
|--|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1700x450, triangulaire 600x400 • Parclozes acier : 1194x229 |
| Nombre maxi | • 4 par vantail |
| Position | • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Protection porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Huisserie bois | | Huisserie mixte | | Huisserie mixte extra plate | |
|---|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Parallèle | Perpendiculaire | Parallèle | Perpendiculaire | Parallèle | Perpendiculaire |
| | | PB-100-S ⁽⁴⁾ | PB-101-S ⁽⁴⁾ | PB-103-S ⁽⁴⁾ | PB-104-S ⁽⁴⁾ | PB-135-S ⁽⁴⁾ | PB-136-S ⁽⁴⁾ |
|  | 1V | Pivot linteau + ventouse Eco. (1840/2345)x(430/1070), 2.28m² maxi (Ex : 2345x972 ou 2130x1070) | | | | | |
| | 1V | Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**) (1840/2345)x(430/1070), 2.28m² maxi (Ex : 2345x972 ou 2130x1070) | | | | | |
| | 1V | Pivot Linteau Motorisé (***) (1840/2345)x(430/1070), 2.28m² maxi | | | | | |

(**) Définition au niveau des Variantes et options, équipement DAS

(***) voir fiche G11/01

(4) Pour la version motorisée, se reporter à la fiche G11/01