

Suprafeu VV DAS 2V pivot Linteau EI60

E/EI₂ 60

Porte DAS

Mode 2 Pivot linteau SEVAX JANUS + ventouse

Mode 2 pivot linteau asservi SEVAX LUCIFER

Usage intérieur 1 vantail - Double action

La Suprafeu VV DAS 2V Pivot Linteau EI 60 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.



DAS

E/EI₂ 60

- Certificat NF



FEU

E/EI₂ 60

- Certificat NF Recto/Verso




ENVIRONNEMENT




- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)



2 familles de designs



Isoplane



Stratifiée

Mise en œuvre



Pose en tableau et entre murs

Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13mm
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Ventouses renforcées au sol en option
- + SEVAX axe 52 nous permettant d'avoir le plus petit HT et un passage libre au maximum

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joints Intumes-cents collés sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joints Intumescents à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Equipements DAS (références situées en annexes) - Economique : Pivot linteau SEVAX axe 52 janus et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou, porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse)

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Huisserie bois | | | Huisserie mixte | |
|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Parallèle | Perpendiculaire |
| 2460x(1185+1185) | EI60 | PB-100-S | PB-101-S | PB-102-S | PB-103-S | PB-104-S |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107)

Equipements DAS (références situées en annexes)

- **Esthétique** : Pivot linteau SEVAX axe 52 lucifer avec ventouse intégrée au pivot (2.3 W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 100° : avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l' huisserie

Contrôles d'accès* - Largeurs mini ouvrant + semi-fixe (PB-507) - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)



Oculus*

| Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois | |
|--|---|
| Formats standards | • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 |
| Formats Maxi hors standard | • Parclozes bois : triangulaire 600x400 |
| Nombre maxi | • 4 par vantail, surface maxi tous vitrages confondus 0,48 m ² |
| Position | • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Protection PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| Performance | Huisserie bois | | | Huisserie mixte | | Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à » | |
|---|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Parallèle | Perpendiculaire | | |
| | PB-100-S | PB-101-S | PB-102-S | PB-103-S | PB-104-S | | |
|  | 2VE | Pivot linteau + ventouse Eco. (**) | | | | | - |
| | 2VE | Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**) | | | | | |
|  | 2VI | Pivot linteau + ventouse Eco. (**) | | | | | 0.5 |
| | 2VI | Pivot linteau avec ventouse intégrée Esth. (**) | | | | | |

(**) : Définition au niveau de Variantes et options, équipement DAS - La largeur maxi des 2VI est de 1795 mm