



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	<b>DAS 30 SA LV</b>	<b>FEU E30, EW30, EI30</b> (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/21/2315

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

**ARTICULATION**

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

**QUINCAILLERIE**

- Ferme-porte à compas Eco Schulte TS14 (160° côté paumelles / 170° opposé) - Groom GR150 5170)°, GR300(170°)
- Ferme-porte à coulisse Eco Schulte TS33 (140° côté paumelles / 120° opposé) - Groom GR400(130°),GR500 (150°) ; Iséo IL105(145°),IL305 (150° côté paumelles / 130° opposé)

**VENTOUSES**

- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26
- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

**VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE**

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°), montants ép. 180 mm
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg- le verrou ressort de la rainure à brique), Eff Eff 351 ou JPM VE6000 (résistance effraction 500 kg - le verrou ressort de la rainure à brique)
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) Eff Eff 351 M80 (avec contact de sécurité) - Groom GRS623 + KIT GRS628 - Iséo DAE3000 - JPM VE6000 (avec contact de sécurité) - Sersys 70190 et E-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

**Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité**

**VERROUILLAGE MÉCANIQUE**

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi à 180 mm) Bricard 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Bricard Sécuristyl, Luxor, Touch Bar, Push Pad, 372, 6800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre de détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

**BOITIER DE CONNEXION**

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

**CONTACT**

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

**FINITION**

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur

**TRAVERSE**

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

**EMBALLAGE**

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

