



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 730 à 1070 mm	<b>DAS 30 SA LV</b>	<b>FEU E30, EW30, EI,30</b> (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/21/2315

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

### ARTICULATION

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles Groom GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)

### VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg), Groom GRS623, JPM VE6000 (avec contact de sécurité). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000 (vantail mini 630 mm)
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

#### Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi à 180 mm) Bricard 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Barre anti-panique Bricard Sécuristyl, Luxor, Touch Bar, Push Pad, 372, 6800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre de détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

### BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10

### FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur

### TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

Positionnement : cf Dessins Techniques

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

