

PORTE CAVE NON FEU – 1 VANTAIL

Usage Intérieur

VANTAIL NON ISOLÉ

Fiche : PI.IV.1-1



Perf. FEU

Perf. Acoustique

Perf. Thermique

Marquage CE

Perf. Environnement

Anticorrosion

Non mesurée

Non mesurée


Non mesurée

Oui
Sur demande

A+

Classement
C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Bâti TUNNEL (Tipo B) en 15/10ème
Pose en Tunnel



Caractéristiques de base

Bâti


- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés** de 53 mm d'épaisseur,
- + **2 Faces Tôlées de 5/10ème** Finition texturée RAL 7035,
- + **Remplissage par carton Nid d'Abeille**
- + Ferrage par **2 Charnières**
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** axe à 65 mm

Dimensions Standards :

Disponible en **plusieurs dimensions standards**, il s'adapte à diverses configurations pour répondre aux exigences de chaque projet.

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2050

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2140

Dimensions MAXIMALES de production (Au pas de 10 mm)

Le vantail est disponible en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 1300 x 2950 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z (MC3)

Pose en angle de Mur

Plan - PM - 001 (page 62)

Bâti TUNNEL (tipo B)

Pose en Tunnel

Plan - PM - 003 (Page 64)



Bâti :

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI

Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint confort fourni et à coller dans le recouvrement de la porte,

Ferrage

- + Charnières inoxydables
- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)



Verrouillage

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre
- + Serrure 1 point à rouleau

Fermes Portes :

- + Bras à Compas
- + Bras à Coulisse

Oculus

Dimensions Standards

- Diamètre 280 mm
- Rectangulaire de 300 X 400 mm
- Rectangulaire de 400 X 600 mm

Des formes d'oculus variées sont disponibles et peuvent être adaptées sur demande selon vos besoins spécifiques.

Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm
- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox
- + Grille d'Aération en Aluminium de 400 x 200 mm (lg x ht)
- + Grille d'Aération en Aluminium de 600 x 400 mm (lg x ht)
- + Grille d'Aération en Aluminium de 377 x 450 mm (lg x ht)
- + Ventilation 4 angles de porte