

PORTE DAS EI 120 – 1 VANTAIL

Usage Intérieur

Fiche : I4.1V.2-1



Perf. FEU

EI₂120

Perf. Acoustique

31 dB (-2; -4)

Perf. Thermique

1,2W/m²K
avec joint KS-F361-1

Marquage CE

Non mesurée


Perf. Environnement

A+

Anticorrosion

Classement
C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Bâti TUNNEL (Tipo B) en 15/10 ème
Pose en Tunnel



DAS



Caractéristiques de base

Bâti

- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés** de 63 mm d'épaisseur,
- + **2 Faces Tôlées de 7/10 ème** Finition texturée RAL 7035,
- + Âme Feu & Acoustique
- + Joint confort fourni et à coller dans le recouvrement de la porte,
- + Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** axe à 65 mm


EQUIPEMENTS DAS Montage Côté paumelles OU Opposée aux paumelles :


- Ferme Porte + Ventouse Murale :

- + **1 Ferme Porte Bras à Coulisse** GEZE TS 3000
- + **1 Ventouse PERJES+ contreplaqué** (Extra-Plate) à Rupture (24 ou 48 Volts)
- + **1 Boitier de Connexion principal** avec bouton de Réarmement (Inclus bouton de coupure)
- + Sans Contact de Position

Dimensions Standards :

Disponible en **plusieurs dimensions standards**, il s'adapte à diverses configurations pour répondre aux exigences de chaque projet.

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2050

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300

Dimensions MAXIMALES autorisées au PV : (Au pas de 10 mm)

Le vantail est disponible en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 1000 x 2250 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z (MC3)

Pose en angle de Mur

Plan - PM - 005 (Page 66)

Bâti TUNNEL (Tipo B)

Pose en Tunnel

Plan - PM - 007 (Page 68)

**Bâti :**

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint Acoustique à Coller
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI

Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Avec Plinthe Automatique
- + Parement en 10/10 ème

Ferrage

- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)

**Verrouillage**

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre
- + Kit de Barre Anti-panique 1 point Encastré AVEC ou SANS manœuvre extérieure

Oculus*Dimensions Standards*

- Diamètre 280 mm
 - Rectangulaire de 300 X 400 mm
 - Rectangulaire de 400 X 600 mm
 - Rectangulaire de 200 X 1200 mm
- Des formes d'oculus variées sont disponibles et peuvent être adaptées sur demande selon vos besoins spécifiques.

Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 40/10/35 mm
- + Cylindre à profil européen de 40/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox

Equipements DAS :

- + Bandeau + Ferme Porte avec ventouse à rupture
- + 1 Bandeau + 1 Ferme Porte GEZE TS 3000
- + 1 Boitier de Connexion principal avec bouton de Réarmement (Inclus bouton de coupure)

Contact

- + Contact à bille réglable en acier, position porte fermée.