

PORTE EI 30 – 1 VANTAIL

Usage Intérieur & Extérieur

INNOVA 2 5C EI₂ 30 (Code 5 CV si Oculus)

Fiche : D3.IV.1-1



Perf. FEU

EI₂30

Perf. Acoustique

31dB (-1; -5)
Avec kit acoustique

Perf. Thermique

1,2W/m²K
avec joint KS-F361-1

Marquage CE

Oui
Sur demande


Perf. Environnement

A+

Anticorrosion

Classement
C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Bâti TUNNEL (Tipo B) en 15/10 ème
Pose en Tunnel



Caractéristiques de base

Bâti Z (MC3)


- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

Porte :

- + Porte à Recouvrement **3 côtés** de 53 mm d'épaisseur,
- + **2 Faces Tôlées de 7/10 ème** Finition texturée RAL 7035,
- + Âme Feu & Acoustique
- + Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** axe à 65 mm

Dimensions Standards :

Disponible en **plusieurs dimensions standards**, il s'adapte à diverses configurations pour répondre aux exigences de chaque projet.

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2050

 800, 890, 990, 1100, 1200 ou 1300 x 2140

Dimensions MAXIMALES autorisées au PV : (Au pas de 10 mm)

Le vantail est disponible en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 1300 x 2480 mm** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z

Pose en angle de Mur

Plan - PM - 001 (Page 62)

Bâti TUNNEL (Tipo B)

Pose en Tunnel

Plan - PM - 003 (Page 64)



Bâti :

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint Acoustique à Coller
- + Avec Seuil PMR PPI
- + Avec Seuil Extra-Plat PMR GSI

Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé
- + Joint confort fourni et à coller dans le recouvrement de la porte,
- + Avec Plinthe Automatique
- + Parement en 10/10 ème

Ferrage

- + Charnières inoxydables pour usage extérieur
- + 3 Charnières à partir de 2400 mm de hauteur (ou sur demande pour inférieure à 2400 mm)
- + 4 ème charnières (sur demande)



Verrouillage

- + Serrure 1 point d' Urgence Sortie Libre
- + Serrure Multipoints 3 Coffres (Sur porte de 63 mm)
- + Kit de Barre Anti-panique 1 point Encastré AVEC ou SANS manœuvre extérieure

Fermes Portes :

- + Bras à Compas
- + Bras à Coulisse

Contrôle d'accès :

- + Serrure électrique 1 point en 12 ou 24 Volts à Emission ou Rupture
- + Serrure électrique 1 point anti-panique en 12 ou 24 Volts à Emission ou Rupture
- + Ventouse électromagnétique de verrouillage de 300 ou 500 Kg

Oculus

Dimensions Standards

- Diamètre 280 mm
- Rectangulaire de 300 X 400 mm Des formes d'oculus variées sont disponibles et peuvent être adaptées sur demande selon vos besoins spécifiques.
- Rectangulaire de 400 X 600 mm
- Rectangulaire de 200 X 1200 mm

Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm
- + Cylindre à profil européen de 30/10/35 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox