

TRAPPES EI 60 – 2 VANTAUX (Réversible)

Usage Intérieur

Fiche : L5.2V.1-1



Perf. FEU

EI₆₀

Perf. Acoustique

Non mesurée

Perf. Thermique

Non mesurée

Marquage CE

Non


Perf. Environnement

A+

Anticorrosion

Classement
C5

Bâti Z (MC3) en 12/10ème
Pose en Angle (Scellée ou Vissée)



Caractéristiques de base

Bâti 4 côtes

- + En **Acier Galvanisé** fixation selon la mise en œuvre/ Finition texturée RAL 7035

Porte :

- + Porte à Recouvrement **4 côtes** de 53 mm d'épaisseur
- + Vantail en **Acier galvanisé** de type Skinpass, Remplissage par laine de Roche (Densité de 150 Kg/m³)
- + Ferrage par **2 Charnières** (dont 1 à bille), 2 Pions Anti-dégondages,
- + Verrouillage par une **serrure DIN 1 point** CR1 axe à 65 mm
- + Fourniture d'une béquille sur plaque en Polyamide Noir Ignifuge (Pour cylindre, Carré Edf ou Gdf)

Dimensions MAXIMALES autorisées au PV : (Au pas de 10 mm)

Les vantaux sont disponibles en plusieurs formats, avec une **taille maximale de 350 + 350 à 990 + 990 (lg) x 790 à 1800 (ht)** pour s'adapter aux exigences les plus larges.

Bâti Z (MC3)

Pose en angle de Mur

Plan - PT - 010 (Page 71)



Bâti :

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé

Vantail

- + Finition AU CHOIX par poudrage polyester texturé

Ferrage

- + Charnières inoxydables pour usage extérieur

Accessoires

- + Cylindre à profil européen de 35 x 40 mm
- + Cylindre à profil européen de 35 x 40 mm à Bouton
- + Béquille double Nylon Noir sur plaque Acier
- + Béquille double sur plaque en Aluminium ou Inox
- + Béquille double sur rosace en Aluminium ou Inox

