

FICHE TECHNIQUE BP maternel 1 vantail
--

Toutes les dimensions sont données en mm.

I - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L ELEMENT

Encadrement en hêtre de section 30 X 36.
Sous couche en MDF 1.8 mm

Ame en panneau de particules de lin pressé à plat de 36 mm d'épaisseur et de 350 kg de masse volumique.

II - VANTAIL

Il est constitué :

D'un encadrement (4 montants et deux traverses) en hêtre section 36 x 30 et de masse volumique de 750 Kg / m³ .

D'une âme en panneau de particules de lin pressé à plat de 36 mm d'épaisseur et d'une densité de 350 Kg /m³ sur lequel vient s 'ajuster une fibre dure de type MDF de 1.8 mm d'épaisseur.

L'âme et l'encadrement sont solidarisés par collage haute fréquence par colle vinylique kleiberit 303.9 à raison de 120 g / m² .

Chants des portes dégraissés avec anti pince doigts Helios intégrés de 1100 mm de chaque côté du vantail

III - LE FERRAGE

La fermeture du vantail est assurée par 4 paumelles de 130 de modèle Universelles, 2 standards et 2 deportées.

La condamnation et la fermeture du vantail est assurée par une serrure un point à mortaiser de référence CLEDOR modèle bec de cane, positionné axe béquille à 1300 du bas.

- Dimension du coffre 148 x 78 x 15 (h x l x e)
- Dimension de la mortaise 165 x 85 x 17 (h x l x e)
- Fixation par vis cruciforme ø 1.5 x 30mm.

IV - HUISSERIE :

Constituée de deux montants et une traverse en hêtre de section 98 x 54 à double feuillure. Une rainure à Brique de 82 x 7 est pratiquée sur les montants et la traverse (rainure centrée sur l'huissérie). L'assemblage des montants et de la traverse se fait par enfourchement et vis (1 vis ø 10 x 80 mm et une vis ø 8 x 58 mm en fonction des feuillures). L'huissérie est encastrée dans le sol de 15mm et est maintenue par 3 pattes à scellement sur chaque montant. La masse volumique de l'huissérie est située entre 770 et 830 Kg/m³ .

204, Rue Gaston Roussel 93231 ROMAINVILLE Cedex

☎ 01.48.45.04.95 📠 01.48.46.83.47

SAS au capital de 38112 Euros - RCS Bobigny 397 822 891 000 24 - Code APE 203 Z

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° : FR 85 397 822 891