

FICHE TECHNIQUE PORTE 40 mm isophonique 35

Toutes les dimensions sont données en mm.

I - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ELEMENT

Encadrement en Fagus Sylvatica de section 30 X 36 .

Sous couche en MDF 1.8 mm

Ame en panneau de particules de bois pressé à plat de 36 mm (3 x 11.7) d'épaisseur et de 690 kg de masse volumique.

II - VANTAIL

Il est constitué :

D'un encadrement (deux montants et deux traverses) en bois dur Fagus Sylvatica de section 36 x 30 et de masse volumique de 750 Kg / m³.

D'une âme en panneau de particules de bois pressé à plat de 3 x 11.7 mm d'épaisseur et d'une densité de 690 Kg /m³ sur lequel vient s'ajuster une fibre dure de type MDF de 1.8 mm d'épaisseur.

L'âme et l'encadrement sont solidarisés par collage haute fréquence par colle vinylique Kleiberit 303.9 à raison de 200 g / m².

De stratifié d'épaisseur 8/10^e et d'une densité de 1412 Kg/m³. collé à chaud sur l'encadrement (60 ° C sous presse) avec une colle vinylique Kleiberit 303.9 à raison de 110 g /m³.

III - LE FERRAGE

La condamnation et la fermeture du vantail est assurée par une serrure un point à mortaiser de référence C55 de marque Cledor.

- Dimension du coffre 148 x 78 x 15 (h x l x e)
- Dimension de la mortaise 165 x 85 x 17 (h x l x e)
- Fixation par vis cruciforme ø 1.5 x 30mm.

Une rainure est pratiquée en partie basse du vantail dans laquelle est inséré une bavette In matic.

204, Rue Gaston Roussel 93231 ROMAINVILLE Cedex

■ 01.48.45.04.95 ☎ 01.48.46.83.47

SAS au capital de 38112 Euros - RCS Bobigny 397 822 891 000 24 - Code APE 203 Z

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° : FR 85 397 822 891