

 SAVOIR-FAIRE ET TECHNICITÉ	PORTE NF D.A.S. mode 2	
	D.A.S E/EI ₂ 90 Certificat NF	 PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS
	Feu : E/EI₂ 90 Certificat NF Recto Verso	
	FDES: FDES n°11 (HM)	 

Descriptif de base
Huissérie

- Huissérie mixte, montants acier 15/10e et traverse composite stratifiée de section unique 126x95 mm
- Joint : Joints Intumescents à lèvres sur la traverse

Vantail

- Epaisseur : 76 mm
- Cadre : Bois dur
- Ame : Composite coupe-feu
- Parement : Plans en stratifiés 12/10eme
- Chants : Droits
- Battement 2V : A chants droits
- Etanchéité au feu : Joints intumescents sur montants et traverses
- Poids (format 2040 x 930) : 96,88 Kg (51,07 kg/m²)
- Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte
- Protections des chants de porte en inox : côté articulation et côté battement
- Equipement DAS (références situées en annexes)
 - **Economique** : Pivot linteau et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 120° - avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans la traverse de l'huissérie) ou, porte ouverte (contact porte ouverte intégré à la ventouse)

Kit Economique : Pivot Linteau + Ventouses

Domaine Dimensionnel Vantail (en mm) / Mise en Œuvre 2VE	Huisserie Mixte Pose Parallèle		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 160
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 930 + 930		
	Huisserie Mixte Pose Perpendiculaire		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 161
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 930 + 930		

Domaine Dimensionnel Vantail (en mm) / Mise en Œuvre 2VI Dissymétrie (rapport semi-fixe / ouvrant > ou = 0,64)	Huisserie Mixte Pose Parallèle		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 160
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 930 + 781		
	Huisserie Mixte Pose Perpendiculaire		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 161
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 930 + 781		



Les données dimensionnelles annoncées ne tiennent pas compte des réglementations PMR & Bâtiment (unité de passage). Merci de vous référer aux réglementations en vigueur

Kit Esthétique : Pivot Linteau avec Ventouse intégrée

Domaine Dimensionnel Vantail (en mm) / Mise en Œuvre 2VE	Huisserie Mixte Pose Parallèle		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 160
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 950 + 950		
	Huisserie Mixte Pose Perpendiculaire		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 161
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 950 + 950		

Domaine Dimensionnel Vantail (en mm) / Mise en Œuvre 2VI Dissymétrie (rapport semi-fixe / ouvrant > ou = 0,64)	Huisserie Mixte Pose Parallèle		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 160
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 950 + 781		
	Huisserie Mixte Pose Perpendiculaire		Plan :
	Hauteur: mini 1840 / maxi 2040		PB - 161
	Largeur: mini 430 + 430 / maxi 950 + 781		



Les données dimensionnelles annoncées ne tiennent pas compte des réglementations PMR & Bâtiment (unité de passage). Merci de vous référer aux réglementations en vigueur

**Variantes et
Options****- Equipements DAS (références situées en annexes) :**

- **Esthétique** : Pivot linteau avec ventouse intégrée au pivot (2.3 W unitaire), boîtier de connexion principal, angle d'ouverture 100° : avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l'hubriserie

- Contrôles d'accès* :

- Largeurs mini ouvrant + semi-fixe (PB-507)
- Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)
- Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

- Oculus* :

- Nature : Vitrage E 90 ou EI 90 posé avec parcloses en acier
- Formats standards : Parcloses acier : D 400, 400x300 et 800x200
- Formats spéciaux maxi : Sur consultation
- Position : distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

* Références homologuées par Nouveaux Ets MAGRI et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE